Guía del usuario

Modelo	GFW LÍDER S1P SRC	GFW BRAVO S1P SRC	GFW GRIP S1P SRC	GFW LEÓN S3 CI SRC	GFW JAGUAR S3 CI SRC	GFW LINCE S3 CI SRC
Referencia	6200673	6200674	6200675	6200670	6200671	6200672
Foto						
Tallas	35 - 47	35 - 47	35 - 47	35 - 47	35 - 47	35* - 47
Construcción	• en verano	• en verano	• en verano	•	•	•
Reformas / trabajos de acabado	•	•	•			•
Servicios	•	•	•	•	•	
Industria	•	•	•	• con aceite o solventes en el suelo	• con aceite o solventes en el suelo	
Fabricación				•	•	•
Logística	•	•	•			
Transporte	•	•	•	•	•	
Ambiente seco	•	•	•			
Ambiente húmedo				•	•	•

*35 al 37, bajo pedido

Norma

Todos los modelos de la gama Optima satisfacen las exigencias fundamentales de los Equipos de Protección Individual y están conformes con la última norma europea en vigor: EN ISO 20345: 2007

Certiřcación antideslizamiento

La gama de calzado de seguridad Optima superó las exigencias mínimas del test de adherencia de la suela, según la última norma europea en vigor EN ISO 20345: 2007, en las dos situaciones de riesgo: suelos de acero y de cerámica previamente lubriřcados. Todos los modelos Optima obtuvieron el coeřciente más elevado: SRC.

Guia do Utilizador

Modelo	*GFW LÍDER S1P SRC*	*GFW BRAVO S1P SRC*	*GFW GRIP S1P SRC*	*GFW LEÓN S3 CI SRC*	*GFW JAGUAR S3 CI SRC*	*GFW LINCE S3 CI SRC*
Referência	*6200673*	*6200674*	*6200675*	*6200670*	*6200671*	*6200672*
Foto						
Tamanhos	*35 - 47*	*35 - 47*	*35 - 47*	*35 - 47*	*35 - 47*	*35* - 47*
Construção	• *no verã*	• *no verã*	• *no verã*	•	•	•
Os trabalhos de reparação / acabamento	•	•	•			•
Serviços	•	•	•	•	•	
Produção industrial	•	•	•	• *com óleo ou solven-tes no chão*	• *com óleo ou solven-tes no chão*	
Fabricación				•	•	•
Logística	•	•	•			
Transporte	•	•	•	•	•	
Ambiente seco	•	•	•			
Ambiente húmido				•	•	•

**35 al 37, a pedido*

Sperian es ahora Honeywell

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)
Avda. De Castilla, nº1, planta 1, of. 3.
Esquina C/Mar Adriático
28830 San Fernando de Henares
Tel: 91-676 45 21
Fax: 91-677 08 98
infospain@sperian.com
www.sperian.com

DOC2334
Mai 2011

© 2011 Honeywell International Inc.

Honeywell

Gama Optima

Honeywell

RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD, LIGEREZA

Calzado de seguridad

SPERIAN ES AHORA HONEYWELL

SPER110600964_Brochure Optima ES.indd 1-2 17/05/11 10:24

Optima,
¡seguridad todoterreno con elegancia!

Alto de caEa y lengüeta acolchados
Protección maleolar para un óptimo confort

Forro 3D Venus®
Forro interior de membrana 3D, absorbente y de secado ultra rápido

Materias del corte resistentes y duraderas:
Piel primera Ror hidrófuga (S3) o transpirante (S1P); espesor 2 mm.
Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión

Plantilla de higiene
Amovible y antiestática para un mayor confort e higiene

Plantilla antiperforación FLEXIUM™
No metálica, Rexible y antiestática

Suela OPTIMA en PU2D (poliuretano doble densidad): ina y Rexible
DiseEo autolimpiable con tacón marcado
•Capa de PU baja densidad
Absorbe los impactos y las vibraciones

•Capa de PU alta densidad
Resistente a la abrasión y a los hidrocarburos
Asegura una adherencia óptima en todo tipo de suelo (SRC)

Puntera de seguridad PREMIUM™ 200J
Amagnética, aislante del frío y del calor e imperceptible

resistencia
alta prestación
ligereza
S1P

GFW LÍDER S1P SRC
Ref.: 6200673

- Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión
- Piel afelpada perforada
- Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido
- Lengüeta acolchada
- Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado

> Perfectamente adaptado a los entornos secos y calientes.

Tallas : 35 - 47
EN ISO 20345:2007 S1P SRC

- *Camurća perfurada*
- *Forro 3D Venus® respirável*
- *Língua almofadada*
- *Sola PU2D*

> *Perfeitamente adequado para ambientes quentes e secos.*

Tamanhos: 35-47
EN ISO 20345:2007 S1P SRC

GFW BRAVO S1P SRC
Ref.: 6200674

- Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión
- Piel afelpada con insertos de tejido respirante
- Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido
- Lengüeta acolchada
- Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado

> Perfectamente adaptado a los entornos secos y calientes.

Tallas : 35 - 47
EN ISO 20345:2007 S1P SRC

- *Camurća perfurada*
- *Forro 3D Venus® respirável*
- *Língua almofadada*
- *Sola PU2D*

> *Perfeitamente adequado para ambientes quentes e secos.*

Tamanhos: 35-47
EN ISO 20345:2007 S1P SRC

GFW GRIP S1P SRC
Ref.: 6200675

- Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión
- Piel afelpada con insertos de tejido respirante
- Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido
- Lengüeta acolchada
- Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado

> Perfectamente adaptado a los entornos secos y calientes.

> Excelente sujeción del tobillo que ayuda a prevenir los esguinces.

Tallas : 35 - 47
EN ISO 20345:2007 S1P SRC

- *Camurća perfurada*
- *Forro 3D Venus® respirável*
- *Língua almofadada*
- *Sola PU2D*

> *Perfeitamente adequado para ambientes quentes e secos.*

Tamanhos: 35-47
EN ISO 20345:2007 S1P CI SRC

Confort
S3

GFW LEÓN S3 CI SRC
Ref.: 6200670

- Piel primera Ror hidrófuga S3 con banda autoreRectante
- Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido
- Lengüeta acolchada con fuelles impermeables
- Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado

> Ideal para los entornos exteriores húmedos y accidentados.

Tallas : 35 - 47
EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC

- *Pele Ror hidrófuga com reRectantes*
- *Forro 3D Venus® respirável*
- *Língua acolchoada com foles impermeáveis*
- *Sola PU2D*

> *Ideal para ambientes molhados e solos desiguais*

Tamanhos: 35-47
EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC

GFW JAGUAR S3 CI SRC
Ref.: 6200671

- Piel primera Ror hidrófuga S3 con banda autoreRectante
- Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido
- Lengüeta acolchada con fuelles impermeables
- Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado

> Ideal para los entornos exteriores húmedos y accidentados.

> Excelente sujeción del tobillo que ayuda a prevenir los esguinces.

Tallas : 35 - 47
EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC

- *Pele Ror hidrófuga com reRectantes*
- *Forro 3D Venus® respirável*
- *Língua acolchoada com foles impermeáveis*
- *Sola PU2D*

> *Ideal para ambientes húmidos*

Tamanhos: 35-47
EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC

GFW LINCE S3 CI SRC
Ref.: 6200672

- Piel primera Ror hidrófuga S3 con banda autoreRectante
- Forro 3D Venus® respirante y de secado rápido
- Fuelle y solapa parachispas mantenidos por una cinta autoadhesiva
- Cordones para sujetar el tobillo y ajustar perfectamente la bota al pie
- Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado

> Ideal para los soldadores.

Tallas : 35* - 47
EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC

*35 al 37, bajo pedido

- *Pele Ror hidrófuga com reRectantes*
- *Forro 3D Venus® respirável*
- *Sola PU2D*

> *Ideal para soldador*

Tamanho: 35 - 47*
EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC

**35 al 37, a pedido*